

## Okna » Okna PVC » IGLO 5



### IGLO 5

Bardzo dobre parametry izolacyjności termicznej w atrakcyjnej cenie pozwalające znacznie ograniczyć straty ciepła w mieszkaniu

### Cechy

1. Design stanowiący wyraz innowacyjności i niekonwencjonalności.
2. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniony dzięki zastosowaniu dwóch zaczepów antywyważeniowych w standardzie.
3. Bogata kolorystyka oklein umożliwiającą dowolną aranżację wnętrza.
4. Bardzo dobre parametry termiczne zapewniające oszczędności ciepła, dzięki optymalnej budowie i uszczelnieniu z EPDM.
5. Dobre parametry w zakresie dźwiękoszczelności gwarantujące komfort akustyczny.

### Dane techniczne

Izolacyjność akustyczna  $R_w = 34-44$  dB w zależności od zastosowanych pakietów szybowych.

Grubość szklenia do 40 mm.

W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy o współczynniku przenikania ciepła  $U_g = 1,0$  W/(m<sup>2</sup>K) wg PN-EN674.

Szyby  
Możliwość zastosowania pakietów o współczynniku  $U_g = 0,6$  W/(m<sup>2</sup>K).  
Możliwość zastosowania szyb o podwyższonej izolacyjności akustycznej, hartowanych, bezpiecznych, antywłamaniowych, ornamentowych, przeciwsłonecznych.

Profil  
5-komorowe profile ramy i skrzydła wykonane wyłącznie z materiału pierwotnego w klasie A, o głębokości zabudowy 70 mm.

Wzmocnienie  
W standardzie wzmocnienie ramy i skrzydła - stalowe w kształcie „ceownika”.  
Możliwość zastosowania wzmocnienia pełnego w ościeżnicy. W przypadku wzmocnienia pełnego zaczepy antywyważeniowe przykręcone do stali.

Uszczelnienie  
Okno wyposażone w system podwójnego uszczelnienia: zewnętrzne, wewnętrzne z EPDM dostępne w kolorach: czarnym, szarym. W standardzie uszczelka wypełniająca dolny rowek okuciowy.

Okucia  
MACO MULTI MATIC KS z dwoma zaczepami antywyważeniowymi w standardzie powłoka Silber-Look oraz liniowe zagłębienia na zasuwnicach i opcjonalnie dostępne zawiasy ukryte we wrębie okuciowym; rozwiązania w klasie antywłamaniowej RC 2 oraz RC 2N, okno wyposażone w blokadę błędnego położenia klamki i podnośnik skrzydła\*, mikrowentylacja w rozwórce\*\*.

\*W zależności od wysokości okna

\*\*dla okien uchylno-rozwiernych

Kolorystyka  
System dostępny w kolorach folii Renolit, na rdzeniu białym i brązowym.

Ramka  
W standardzie ramka stalowa ocynkowana. Opcjonalnie ramka Swisspacer Ultimate dostępna w różnych opcjach kolorystycznych.

U<sub>w</sub> = 0,89 W/(m<sup>2</sup>K)\* ze wzmocnieniem stalowym, dla szyby o współczynniku  
U<sub>g</sub> = 0,7 W/(m<sup>2</sup>K) wypełnionej argonem, z ramka tworzywową Swisspacer.  
Izolacyjność termiczna

\*Dla okna o wymiarach 1500 x 1500 mm, CSI Czechy.